

	<u>BD-144</u>	<u>BD-154</u>
<u>Smörjsystem</u>		
Typ	Trycksmörjning	Trycksmörjning
Oljerenartyp	Fullflödesrenare	Fullflödesrenare
Antal renare	1	1
<u>Oljeventilernas placering</u>		
Tryckregleringsventil	Oljepumphuset	Oljepumphuset
Shuntventil	Pumpfäste	Pumpfäste
<u>Oljeventilfjädrar</u>		
Tryckregleringsventil:		
Fri längd	64,92 mm 2,556"	65,18 mm 2,566"
Provlängd	43,9 mm 1,73"	43,9 mm 1,73"
Provbekastning, pounds	7,05 kg 15,510 ± 3 % lbs.	7,05 kg 15,510 ± 3 % lbs.
<u>Tryckregleringsventil</u>		
Öppningstryck	2,1 - 2,5 kp/cm <sup>2</sup>	2,1 - 2,5 kp/cm <sup>2</sup>
Ventildiameter	18,75 - 18,80 mm 0,738 - 0,740"	18,75 - 18,80 mm 0,738 - 0,740"
Ventilspele i loppet	0,203 - 0,305 mm 0,008 - 0,012"	0,203 - 0,305 mm 0,008 - 0,012"
<u>Shuntventil</u>		
Öppningstryck, kp/cm <sup>2</sup>	<u>AC</u> 0,56 - 0,85	<u>Purolator</u> 1,05 - 1,40
		<u>Tecalemit</u> 0,56 - 0,85
<u>Smörjoljepump</u>		
Spel mellan drev och ändkåpa	0,089 - 0,152 mm 0,0035 - 0,006"	0,089 - 0,152 mm 0,0035 - 0,006"
Drevlängd	31,712 - 31,763 mm 1,2485 - 1,2505"	31,712 - 31,763 mm 1,2485 - 1,2505"
Spel mellan drev och pumphus	0,135 - 0,210 mm 0,0053 - 0,0083"	0,135 - 0,210 mm 0,0053 - 0,0083"
Spel mellan drev	0,076 - 0,152 mm 0,003 - 0,006"	0,076 - 0,152 mm 0,003 - 0,006"
Spel mellan pinjong och kamaxel	0,203 - 0,305 mm 0,008 - 0,012"	0,203 - 0,305 mm 0,008 - 0,012"
Drivaxeldiameter	12,52 - 12,55 mm 0,4930 - 0,4940"	12,52 - 12,55 mm 0,4930 - 0,4940"
Drivaxelspel	0,051 - 0,089 mm 0,002 - 0,0035"	0,051 - 0,089 mm 0,002 - 0,0035"