

	<u>BD-144</u>	<u>BD-154</u>
Mellandrevspel	0,038 - 0,089 mm 0,0015 - 0,0035"	0,038 - 0,089 mm 0,0015 - 0,0035"
Mellandrevsaxeldiameter	12,56 - 12,59 mm 0,4945 - 0,4955"	12,56 - 12,59 mm 0,4945 - 0,4955"
Spel mellan pumphus och pinjong	0,051 - 0,102 mm 0,002 - 0,004"	0,051 - 0,102 mm 0,002 - 0,004"
<u>Vattenpump</u>		
Typ	Centrifugalpump	Centrifugalpump
Tätning	Membrantyp	Membrantyp
Rotationsriktning	Medurs	Medurs
Pumpaxeldiameter:		
Framtill	15,91 - 15,92 mm 0,6262 - 0,6267"	15,91 - 15,92 mm 0,6262 - 0,6267"
Baktill	15,91 - 15,92 mm 0,6262 - 0,6267"	15,91 - 15,92 mm 0,6262 - 0,6267"
Avstånd mellan pumphus och pumphjul	Inget	Inget
<u>Termostat</u>		
Antal	1	1
Börjar öppna vid	70 - 75 °C	70 - 75 °C
Helt öppen vid	93 °C	93 °C
<u>Drivning av fläkt och vattenpump</u>		
Antal remmar	1	1
Mellan remskiyorna skall remmen kunna tryckas in	10 - 12 mm	10 - 12 mm
<u>Dragmoment för bultar och muttrar</u>		
Topplocksbultar	10,4 - 11 kpm	10,4 - 11 kpm
Vevlagerbultar	5,5 - 6,2 kpm	5,5 - 6,2 kpm
	Med låstråd	Självlåsande
Ramlagerbultar	9,7 - 10,4 kpm	11 - 11,5 kpm
Bult för bakre packboxhållare	3,7 - 4,3 kpm	3,7 - 4,3 kpm
Främre remskivemutter på vevaxel	31 - 35 kpm	31 - 35 kpm
Mellandrevsaxelns bultar	min. 10,4 kpm	min. 10,4 kpm
Munstyckshållarbult	2,8 - 4,1 kpm	2,8 - 4,1 kpm
Munstyckshållarmutter	4,1 - 4,8 kpm	4,1 - 4,8 kpm
Svånghjulsbultar	9 - 9,7 kpm	9 - 9,7 kpm
Styrskruv för vattenpump	1,4 - 1,5 kpm	1,4 - 1,5 kpm
Ventilspeilställskruvens mutter	2,8 - 3,5 kpm	2,8 - 3,5 kpm