

Anm. 1-3 Vevaxel

Sidan 15.

	<u>BD-144</u>	<u>BD-154</u>
1. Vevtappsdiameter	44,463 - 44,475 mm 1,7505 - 1,7510"	44,463 - 44,475 mm 1,7505 - 1,7510"
2. Ramlagertappsdiameter	53,975 - 54,000 mm 2,125 - 2,126"	53,975 - 54,000 mm 2,125 - 2,126"
3. Ramlagerspel	0,003 - 0,079 mm 0,0001 - 0,0031"	0,003 - 0,079 mm 0,0001 - 0,0031"

Anm. 4 Vevstakar

Sidan 16.

4. Lagerspel	0,025 - 0,036 mm 0,0010 - 0,0014"	0,025 - 0,036 mm 0,0010 - 0,0014"
--------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ovanstående specifikationer gäller fr. o. m. BD-144/41167 A och BD-154/8428.

Anm. 5 Tryckregleringsventil

Sidan 22.

5. Ventilspel i loppet	0,025 - 0,076 mm 0,001 - 0,003"	0,025 - 0,076 mm 0,001 - 0,003"
------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Gäller fr. o. m. BD-144/41140 A och BD-154/8204.

Anm. 6 Dragmoment för bultar och muttrar

Sidan 23.

6. Ramlagerbultar. (95 - 100 ft. lbs.)
- Fr. o. m. BD 144/41087 A (med undan- tag för 41261 A t. o. m 41279 A) och BD-154/8204 har nya ramlageröverfall och dito bultar monterats, vilka tål ett högre dragmoment än motsvarande detaljer av den äldre typen. De nya överfallen känns lätt igen därigenom att de är målade vita.
- Följande viktiga punkter måste iakttagas:
1. Nya överfall måste låsas med nya bultar och dras med 13,1 - 13,8 kpm.
 2. Om äldre överfall och bultar monteras får dragmomentet ej överskrida 11,1 - 11,8 kpm (80 - 85 ft. lbs.)
 3. Om äldre överfall monteras med nya bultar får dragmomentet ej överskrida 11,1 - 11,8 kpm (80 - 85 ft. lbs.)
 4. Nya bultar kännetecknas av gängningens längd 28,2 mm (1,12") mot 25,4 mm (1") för äldre.