

Grupp 1

	<u>BD-144</u>	<u>BD-154</u>
<u>Kamaxel</u>		
Radialspel	0,038 - 0,089 mm 0,0015 - 0,0035"	0,038 - 0,089 mm 0,0015 - 0,0035"
Axialspel	0,203 - 0,431 mm 0,008 - 0,017"	0,203 - 0,431 mm 0,008 - 0,017"
Lagerbussningar	Levereras grov- brotschade	Levereras grov- brotschade
Max. tillåtet slitage på kammar	0,580 mm 0,020"	0,580 mm 0,020"
Antal lager	3	3
Lagertappsdiameter		
Främre lager	45,999 - 46,025 mm 1,811 - 1,812"	45,999 - 46,025 mm 1,811 - 1,812"
Mittlager	40,056 - 40,081 mm 1,577 - 1,578"	40,056 - 40,081 mm 1,577 - 1,578"
Bakre lager	38,075 - 38,100 mm 1,499 - 1,500"	38,075 - 38,100 mm 1,499 - 1,500"
Kuggspel	0,064 - 0,114 mm 0,0025 - 0,0045"	0,064 - 0,114 mm 0,0025 - 0,0045"
Lyfthöjd utloppsventil, totalt	5,02 mm 0,1975"	5,02 mm 0,1975"
Lyfthöjd inloppsventil, totalt	5,58 mm 0,2195"	5,58 mm 0,2195"
<u>Vevstakar</u>		
Sidospel	0,076 - 0,254 mm 0,003 - 0,010"	0,076 - 0,254 mm 0,003 - 0,010"
Lagerspel	0,025 - 0,074 mm 0,001 - 0,0029"	0,025 - 0,074 mm 0,001 - 0,0029"
Lagrets ytterdiameter och spridning	47,650 + 0,635 mm 1,876 + 0,025"	47,650 + 0,635 mm 1,876 + 0,025"
Lageröverfallsbultar:		
Antal per vevstake	2	2
Längd	2"	2"
Diameter och gängning	3/8 x 24 UNF	3/8 x 24 UNF
<u>Kolvar</u>		
Kolvspel, mätt nedtill, 90° från kolvbultshålet	0,079 - 0,099 mm 0,0031 - 0,0039"	0,079 - 0,099 mm 0,0031 - 0,0039"
Utbyteskolvar	0,079 - 0,119 mm 0,0031 - 0,0047"	0,079 - 0,119 mm 0,0031 - 0,0047"
Antal ringar per kolv	5	5