

	<u>BD-144</u>	<u>BD-154</u>		
<u>Ventillyftare</u>				
Diameter	14,22 - 14,25 mm 0,560 - 0,561"	14,22 - 14,25 mm 0,560 - 0,561"		
Hål i motorblocket	14,262 - 14,300 mm 0,5615 - 0,5630"	14,262 - 14,300 mm 0,5615 - 0,5630"		
Spel i hålet	0,013 - 0,076 mm 0,0005 - 0,003"	0,013 - 0,076 mm 0,0005 - 0,003"		
<u>Ventiltider</u>				
Inlopp öppnar	20° f.ö.d.	20° f.ö.d.		
Inlopp stänger	40° e.n.d.	40° e.n.d.		
Utlopp öppnar	40° f.n.d.	40° f.n.d.		
Utlopp stänger	10° e.ö.d.	10° e.ö.d.		
<u>Stötstänger</u>				
Diameter	5/16"	5/16"		
Längd	266,95 - 267,72 mm 10,510 - 10,540"	266,95 - 267,72 mm 10,510 - 10,540"		
<u>Topplocksbulvar</u>				
Dimensioner	7/16" x 14 UNC 2A	7/16" x 14 UNC 2A		
Motorblock (heli-coil gänginsatser)	Avståndet från motorblockets plana yta till insatsens första gänga.			
Topplocksbulvar	3/32" + 1/32" - 0	3/32" + 1/32" - 0		
Mellandrevsbul	3/4 - 1 3/4"	3/4 - 1 3/4"		
<u>Topplockspackning</u>				
	Klingerit	Kopparasbest	Klingerit	Kopparasbest
Tjocklek, (hoppresad)	1,42 mm 0,056"	1,40 mm 0,055"	1,42 mm 0,056"	1,40 mm 0,055"
<u>Transmissionsdrev</u>				
Kuggspel mellan drev	0,063 - 0,114 mm 0,0025 - 0,0045"	0,063 - 0,114 mm 0,0025 - 0,0045"		
Axialspel för mellandrev	0,178 - 0,305 mm 0,007 - 0,012"	0,178 - 0,305 mm 0,007 - 0,012"		
Spel mellan mellandrev och axel	0,038 - 0,071 mm 0,0015 - 0,0028"	0,038 - 0,071 mm 0,0015 - 0,0028"		
Mellandrevets innerdiameter	76,213 - 76,233 mm 3,0005 - 3,0013"	76,213 - 76,233 mm 3,0005 - 3,0013"		