

Grupp 1

	<u>BD-144</u>	<u>BD-154</u>
<u>Oljeskrappingar</u>		
Antal ringar per kolv	2	2
Typ	(144 och B) (AFC-motorer)	
Övre	Slitsad Flerdelad	Flerdelad
Undre	Slitsad Slitsad	Borrad och med spår
Ringgap:		
Övre ring	0,305 - 0,457 mm 0,012 - 0,18"	0,381 - 1,143 mm 0,015 - 0,045"
Undre ring	0,305 - 0,457 mm 0,012 - 0,018"	0,305 - 0,457 mm 0,012 - 0,018"
		0,254 - 0,381 mm 0,010 - 0,015"
<u>Kolvbultar</u>		
Diameter; Standard	27,993 - 27,998 mm 1,1021 - 1,1023"	27,993 - 27,998 mm 1,1021 - 1,1024"
Överdimension	28,120 - 28,125 mm 1,1071 - 1,1073"	28,120 - 28,128 mm 1,1071 - 1,1074"
	(överdimension märkt + 5 på änden)	(överdimension märkt + 5 på änden)
Avstånd från bultände till låsring	0,305 - 0,482 mm 0,012 - 0,019"	0,305 - 0,482 mm 0,012 - 0,020"
Spel i vevstaksbussning	0,013 - 0,025 mm 0,0005 - 0,0010"	0,013 - 0,025 mm 0,0005 - 0,0010"
Spel i kolv	0,008 + 0,010 mm 0,0003 + 0,0004"	- 0,008 mm ± 0 - - 0,0003"
Kolvbultsbussning, färdigbrotschad	28,011 - 28,019 mm 1,1028 - 1,1031"	28,011 - 28,019 mm 1,1028 - 1,1031"
Längd	73,61 - 73,71 mm 2,898 - 2,902"	76,700 - 76,799 mm 3,0197 - 3,0236"
<u>Cylinderfoder</u>		
Typ	Utbytbara, våta	Utbytbara, våta
Väggjocklek	5,42 - 5,68 mm 0,2134 - 0,2235"	3,83 - 4,10 mm 0,15065 - 0,16125"
Ytterdiameter	93,637 - 93,675 mm 3,6865 - 3,6888"	93,637 - 93,675 mm 3,6865 - 3,6888"
	(tätningarring)	(tätningarring)
Höjd över motorblocket	0,025 - 0,127 mm 0,001 - 0,005"	0,025 - 0,127 mm 0,001 - 0,005"
Flänstjocklek	5,76 - 5,81 mm 0,227 - 0,229"	5,76 - 5,81 mm 0,227 - 0,229"
Tätningringens innerdiameter	91,06 - 91,82 mm 3,585 - 3,615"	91,06 - 91,82 mm 3,585 - 3,615"
Diameter	5,20 - 5,46 mm 0,205 - 0,215"	5,20 - 5,46 mm 0,205 - 0,215"