

TEKNISKA DATA 485 - 585 - 685 XL

TRAKTORER

Rymduppgifter (liter)	485 XL	585 XL	685 XL
Motor	6,5	8,5	8,5
Transmission 2-hjulsdrift	34	34	34
Transmission 4-hjulsdrift	-	36,5	36,5
Hydraulsystem, samma som transmissionsolja	-	-	-
Framaxel APL 1351 differential planeter	-	5,5	5,5
Bränsletank	112	112	112
Kylsystem	11,4	13,7	13,7
Bromssystem		automatisk påfyllning från hydraulsystem	
Oljespecifikationer och bytesintervaller			
Motor	Mil-L-214C API;CC/CD 0 ⁰ -+30 ⁰ HD 10W/30 Byte : var 200:e tim		
Transmission och hydraulolja	Hytran Byte: var 800:e tim		
Framaxel differential	SAE 80W-90 EP Mil-L-2105 GL-5 Byte: första bytet 20 tim, senare var 800:e tim		
Framaxel planeter	SAE 80W-90 EP MIL-L-2105 GL-5 Byte: första bytet 20 tim, senare var 800:e tim		
Bromssystem	Byte: samma som transmission och hydraul		
Kylsystem	Byte: var 800:e tim eller varannat år		
Filterbyte			
Motoroljafilter	Byte: varje oljebyte		
Hydraulfilter	Byte: 1) 20 tim 2) 200:e tim, senare var 800:e tim		
Bränslefilter (grov)	Byte: 800 tim eller vid behov		
Bränslefilter (fin)	Byte: 1600 tim eller vid behov		
Luftfilter	Byte: 800 tim eller vid igensättning		
Säkerhetsfilter	Byte: vid vart 5:e byte av huvudfilter		
Vattenfilter, ej 485 XL	Byte: första bytet 100 tim, senare var 800:e tim		