

TEKNISKA DATA  
844 XL / 956 XL / 1056 XL

TRAKTORER

<u>Rymduppgifter (liter):</u>	<u>844 XL</u>	<u>956 XL</u>	<u>1056 XL</u>
Motor	12	12	12
Transmission 2 hjulsdrift	42	28	28
Transmission 4 hjulsdrift	45,5	31	31
Hydraulsystem	46	46	46
Bakaxlar	2x3,5	2x7,0	2x7,0
Framaxel APL 1351 differential planeter	5,2 1,0		
Framaxel APL 3052 differential planeter	7,0 1,0	7,0 1,0	7,0 1,0
Framaxel APL 1552 differential planeter		6,0 1,0	6,0 1,0
Bränsletank	106	136	136
Kylsystem	19,5	24,5	24,5
Bromssystem	0,5	0,5	0,5

Oljespecifikationer och bytesintervaller:

Motor:		Mil-L-2104C API:CD 0°C -+ 30° HD 10-W30 eller 20W-40 Byte: Var 200:e tim
Transmission:	844 XL -	SAE 80W-90EP Mil-L-2105 eller GL4 Byte: Var 1600 tim
	9-1056 XL	Hy-Tran Byte: 1). 200 tim senare var 800:e tim
Bakaxlar:	844 XL -	SAE 80W 90EP Mil-L-2105 eller GL-4 Byte: Var 1600 tim.
	9-1056 XL	SAE 90 EP Mil-L-2105B GL5 Byte: Var 1600:e tim.
Framaxel differential:		SAE 90 EP Mil-L-2105 GL4 eller GL5 Byte: 1). 20 tim senare var 800:e tim
Framaxel planeter:		SAE 90 EP Mil-L-2105 GL4 eller GL5 Byte: 1). 20 tim senare var 800:e tim
Bromssystem:		Hy-Tran olja Byte: 1600 tim
Kylsystem:		Byte: 800:e tim eller vartannat år