

Elsystem:

	<u>844 XL</u>	<u>9-1056 XL</u>
Bosch generator	K1-14V-55A 20	K1-14V-55 A 20
Bosch startmotor	JF 12V 3 KW	JF 12V 3KW
Bosch spänningsrelä	13,7 - 14,7 Volt	13,7 - 14,5 Volt
Batteri	110 AH	165 AH

Koppling:

Typ	LUK dubbelkoppling	
	Motorkoppling: Keramisk - 844 XL $\emptyset$ 280 mm	
	PTO koppling: Organisk - 9-1056 XL $\emptyset$ 310 mm	
Pedalspel (mm)	30-35	
Spel PTO handtag (mm)	20-25	
Pedalväg (mm)	165	

Hydraulsystem:

	<u>844 XL</u>	<u>9-1056 XL</u>
Pump Bosch	Tandempump 8+8	Tandem 11+8
Utv pump/vevaxel	1,65:1	1,65:1
Flöde 1900 rpm 0 bar (l/min)	1. pump: 25	1. pump: 34,5
	2. pump: 25	2. pump: 25
Min flöde 1900 rpm 150 bar (l/min)	1. pump: 17,5	1. pump: 24,1
	2. pump: 17,5	2. pump: 17,5

Hydrostatisk styrning:

Handpump	ZF Servostat Typ 144
Styrtryck (bar)	120 + 10
Slirtest:	Oljetemp 60 <sup>o</sup> C, styrning mot stopp, motorn igån
	moment: rattnav 0,8 da Nm.
	Max slirning 4 varv/min.
Begränsning av styrutslag (4-hj.dr endast)	Stoppskruvar i spindlar.
Flödesdelare l/min	18
Returtryck (bar)	11,5 - 17 bar

Hydr. lyft:

Typ	IH Sens-o-draulic	
Tryck (bar)	165	
Tryck schockventil (bar)	190-210	
Max lyftkraft (kp)	2900	4100
Uttagbar oljemängd	20	20