

SUPPLEMENT TILL FÖRARHANDBOK

Pub 9-12100, för 956, 956XL, 1056 och 1056XL

Traktorer

Bränsleinsprutningspumpen modell VA, som tidigare monterats på dessa traktorer har bytts ut mot en förbättrad pump modell VE.

Den nya tekniska datan ges i denna supplement.

Motor: 4-cylindrig 4-takts dieselmotor med direkt insprutning och trycksmörjning		956 XL - 956	1056 XL - 1056
		D358	D358
Lågt tomgångsvarv	1 / min	700 - 800	700 - 800
Arbets hastighet (märkvarvtal)	1 / min	2200	2300
Högt tomgångsvarv	1 / min	2450 Max.	2540 Max.
Slagvolym	cm ³	5867	5867
Cylinder diameter	mm	98,4	98,4
Slaglängd	mm	128,5	128,5
Tändningsföljd		1-5-6-3-2-4	1-5-6-3-2-4
Ventils pel (varm motor)	mm	0,30	0,30
Kompressionsförhållande		16,5 : 1	16,5 : 1
Normal körtemperatur	°C	85 - 95	85 - 95
Insprutningspump "Bosch"	EP/VE6/	10F/1100/RV/10744/1	10F/1150/RV/10744
Spridare	DLLA	150S 836	150S 836
Spridarehållare	KBEL	84 S 4/13	84 S 4/13
Öppningstryck	bar	240 - 248	240 - 248
Pumpinställning	BTDC	8°	8°
Batteri	12V	143Ah	143Ah
Generator "Bosch"	G1	14V 55A 20	14V 55A 20
Startmotor "Bosch"	JF	12v 3Kw	12v 3Kw

Fig för sid 8

Don 8-58510 SW