

SPECIFIKATIONER PÅ CASE IH TRAKTORER FÖR EFFEKTMÄTNING.

TRAKTOR	MOTOR TYP	TOMGANGS- VARV r/min.	RUSVARV- OBELAST.MOTOR r/min.	RUSVARV VID PTO-AXEL VID RUS- VARV r/min.	VARV PA 1000 PTO-AXEL VID RUS- VARV r/min.	MAX EFFEKT * 1000 RPM AXEL KW	MAX EFFEKT * PTO AXEL VID MAX EFFEKT r/min.
485 XL	D-179	750 ± 50	2480	1127 ± 20	1127 ± 20	32,7	44,5
585 XL	D-206	750 ± 50	2560	1171 ± 20	1171 ± 20	39,5	53,8
685 XL	D-239	750 ± 50	2550	1164 ± 20	1164 ± 20	46,0	62,6
844 XL	D-268	700 ± 50	2490	1245 ± 20	1245 ± 20	51,5	70,1
955 XL	D-358	750 ± 50	2400 ± 30	1200 ± 20	1200 ± 20	60,0	81,6
956 XL		750 ± 50	2430 ± 30	1215 ± 20	1215 ± 20	61,1	83,1
1055 XL	D-358	750 ± 50	2400 ± 30	1200 ± 20	1200 ± 20	64,0	87,1
1056 XL		750 ± 50	2540 ± 30	1270 ± 20	1270 ± 20	67,2	91,4
1255 XL	DT-358	750 ± 50	2400 ± 30	1124 ± 20	1124 ± 20	80,3	109,2
1455 XL	DT-402	750 ± 50	2400 ± 30	1124 ± 20	1124 ± 20	93,4	127,1
1394	220103	750 ±	2350	1175	1175	50	68
1494	220104	750 ±	2350	1175	1175	57	78
1594	330002	800	2350	1146	1146	64	88
1694	330102	800	2350	1146	1146	73	99
4494	504 BDT	750	2360 ± 20	1070 ± 10	1070 ± 10	130	175
4894	DS 11	750	2450 ± 50	1110 ± 20	1110 ± 20	188	253

\* Observera att de angivna värdena anger traktorrens max. effekt.

Effektangivelserna skall anses som medelvärden. Toleransen är + 3% till - 5% och gäller inkörda motorer. Effekten vid 1000 rpm ligger ca 3-5 % lägre.

1987-03-06 (ers. 86-02-20)